

NÄHMASCHINEN IM VERGLEICH

Innov-ís	VQ2	NV1800Q	NV1300	F460	NV1100	NV1040SE	F420	F410	F400	55FE	35	27SE	20LE	15	10A
Einprogrammierte Nähstiche *	473	232	182	182	140	40	140	100	40	80	70	50	40	16	16
Knopflochvarianten	14	10	10	10	10	6	10	7	6	10	7	5	5	3	3
Alphabete (Nähen)	5	5	5	5	5 (nur Großbuchstaben)		5 (nur Großbuchstaben)	4 (nur Großbuchstaben)		1 (nur Großbuchstaben)					
LED-Beleuchtung (Anzahl)	5	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Displaytyp	LCD-Touch farbig	LC-Display	LC-Display	LC-Display	LC-Display	LC-Display	LC-Display								
Displaygröße	7 Zoll	3,5 Zoll	3,5 Zoll	3,5 Zoll	3,5 Zoll	3,5 Zoll	3,5 Zoll	2,7 Zoll	2,7 Zoll	2,2 Zoll	2,2 Zoll	2,2 Zoll	2,2 Zoll	2,2 Zoll	2,2 Zoll
Durchgangsbreite in cm	28,5	21	21	19	21	21	19	19	19	16	16	16	16	16	16
max. Nähgeschwindigkeit (Stiche/Min.)	1050	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Auswahl der Stichprogramme	LCD-Touch	Direktwahl / Zahlencode	elektr. Funktionsrad	elektr. Funktionsrad	elektr. Funktionsrad	Funktionsrad	Funktionsrad								
Freiarm-Nähen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einfädelsystem	automatisch	Extra-Komfort	Komfort	Komfort	Standard	Standard	Standard	Standard							
Automatischer Fadenabschneider	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Punktverriegelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Elektronischer Obertransport	optional														
Automatische Anpassung des Nähfußdrucks bei wechselnden Stoffstärken (ICAPS)	✓	✓													
Präzisionsdreh-Funktion	✓	✓													
Seitwärtstransport	✓ (bis 8 Wege)	✓ (bis 4 Wege)	✓ (bis 4 Wege)	✓ (bis 4 Wege)											
Verstellbarer Nähfußdruck	elektronisch	mechanisch	mechanisch												
Sieben-Punkt-Transporteur	✓ (rechteckig)	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
Versenkbarer Transporteur	elektronisch	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell								
Einstellbare Oberfadenspannung	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
Oberfadensensor	✓														
Unterfadensensor	✓														
Stopp-Position der Nadel oben/unten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nähfuß-Fixierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Snap-on Fußsystem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einsetzen der Unterfadenspule	Von oben mit Schnelleinfädung	Von oben mit Schnel- leinfädung													
Aufspulautomatik	✓ (unabhängig)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektronischer Geschwindigkeitsregler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatisch Vernähen / Rückwärts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zickzack regulieren über Geschwindigkeitsregler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Stichkombinationen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Spiegeln	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Motiv-Wiederholung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
My Custom Stitch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Kniehebel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Quilt- und Stickfuß (F005N)	✓	optional	✓ (enthalten in CSP1)	optional	optional	optional	optional	optional							
Mechanischer Obertransport	optional	✓	optional	optional	optional	optional	optional	optional							
Multifunktionsfußanlasser	optional	Optional (Nadel heben/senken)	Optional (Nadel heben/senken)												
Bobbin Work Kit	optional	optional	optional	optional	optional	optional									
Kreisnäher	optional	optional	optional	optional	optional	optional									
Zubehörfach	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anschiebetisch	optional	✓	optional	optional	optional	optional	optional	optional							
Abdeckhaube	stabile Softhaube	Harthaube	Harthaube	Harthaube	Softhaube	Softhaube	Softhaube								

* Inklusive Knopflochvarianten