


### Biesenfuß



Der Biesenfuß wird in Verbindung mit einer 2 mm-Zwillingsnadel benutzt. Die Rillen in der Unterseite führen bei Bedarf parallele Nähte in gleichem Abstand.

## Biesen nähen

### 1. Maschineneinstellungen:

<b>Stich:</b>	Geradstich (Nadelposition Mitte)		
<b>Spannung:</b>	7 - 9		
<b>Stichlänge:</b>	1,8 – 2	<b>Stichbreite:</b>	0
<b>Nadel:</b>	Zwillingsnadel 2.0 -2.5		


<b>Bestellnummer:</b>	200 009 108 (5 Rillen)	für 7mm Modelle	UVP inkl. Mwst.	13,00 €
	200 005 104 (7 Rillen),	für 7mm Modelle	UVP inkl. Mwst.	13,00 €
	200 317 009 (Set 5 und 7 Rillen)	für 7mm Modelle	UVP inkl. Mwst.	17,00 €
<b>Bestellnummer:</b>	202 094 003 5 Rillen, schmal 'N2'	für 9mm Modelle	UVP inkl. Mwst.	17,00 €
	202 093 002 7 Rillen, breit 'N1'	für 9mm Modelle	UVP inkl. Mwst.	17,00 €

**Tip:** Damit die Biese plastischer wird, einen dickeren Faden in der Biese mitlaufen lassen. Dazu die passende Biesen Führung für Stichplatten mit Spulenschnelleinlage verwenden.


### 2. Welche Biesen Führung mit welchem Biesenfuß verwenden?

An der Nähmaschine einen Biesenfuß und eine Zwillingsnadel einsetzen. Den Faden durch die Biesenführung laufen lassen.

Bitte verwenden Sie:




Biesen Führung A - Biesenfuß mit kleinen Rillen für Fäden bis max. Durchmesser 1,5mm



Biesen Führung B - Biesenfuß mit großen Rillen für Fäden von Durchmesser 1,5 – 2,5 mm

### 3 Biesen nähen


1



1. den Spulenabdeckungsöseknopf nach rechts schieben und die Abdeckplatte entfernen.

① Spulenabdeckungsöseknopf


2



2. passende Biesen Führungsplatte anbringen


② Biesen Führungsplatte

3



3. den Einlegefaden wie in der Zeichnung gezeigt in die Führungsöse einlegen.

4



4. Zwillingsnadel einsetzen und den Biesenfuß an der Nähmaschine anbringen und fadenverstärkte Biesen nähen.

③ Rechte Seite

Notizen:

---

---

---